

Optimizando Aplicaciones FOAM CONTROL

FOAM CONTROL® es un producto de alto rendimiento y fácil dilución en agua, con el agregado de pequeñas dosis permite la eliminación de la espuma producida en los caldos de aplicación. Permite optimizar la carga de los tanques de equipos pulverizadores, logrando reducir considerablemente la espuma generada por algunos principios activos. Evita la contaminación del suelo al no producirse derrames puntuales de los caldos de aplicación.



INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar bien antes de usar. Debe incorporarse directamente en el caldo a desespumar. Asegurarse de que exista movilidad suficiente para lograr una adecuada dispersión. En los casos donde el sistema tenga escasa o nula movilidad se recomienda realizar una pre-dilución en agua a partes iguales. De esta manera se promueve una adecuada dispersión y consecuentemente un mejor rendimiento del producto.

Mantener en marcha el sistema de agitación ayudará a la dispersión del producto en forma homogénea.

DOSIS DE USO:

5 cm³ a 50 cm³ cada 100 lts de caldo.



(*) Según calidad de agua, condiciones ambientales y de aplicación.


Ajustar la dosis hasta llegar al nivel de espuma deseado.

IMPORTANTE:

Efectuar un prolijo lavado del remanente de los envases y equipo de aplicación. Aplicar el líquido del enjuague y resto de caldo sobre áreas no cultivadas o eliminar mediante empresas habilitadas.

PRESENTACION COMERCIAL:

Caja de 12 botellas de 1 litro cada una.



Lea íntegramente el marbete, el uso incorrecto de estos productos puede provocar daños a la salud y el medio ambiente.